

# Centrales de commande pour 1 moteur 230 Vac

## Centrales de mando para 1 motor 230 Vac

Cod.

### AV/AV1



AV/AV1 Pour rideaux et coulissants, dans un boîtier élégant et pratique. Décodage incorporé, code fixe et code sélectionnable par jumper. Mémoire Extractible, bornier extractible, apprentissage jusqu'à 1000 télécommandes, programmation de travail et de fermeture automatique, entrées: pas à pas, stop, photocellule, fins de course d'ouverture et de fermeture ou bouton ouverture fermeture, alimentation 24 Vac max 100 mA pour accessoires. Module radio récepteur.  
Dim. (mm) W x D x H = 160 x 190 x 70.

AV Version de base.

AV1 Prédisposée pour régulateur de couple et carte R2 additionnelle.

AV/AV1 Para persianas y puertas correderas, en una elegante caja. Con decodificación incorporada de código fijo y código variable seleccionables mediante jumper. Memoria extraíble, regleta de bornes extraíble, aprendizaje de hasta 1000 mandos a distancia, programación automática del tiempo de funcionamiento y cierre, entradas paso a paso, stop, fotocélula, finales de carrera en apertura y cierre (o pulsador de abrir y pulsador de cierre), alimentación 24 Vac máx 100mA para accesorios. Módulo receptor radio.  
Dim. (mm) W x D x H = 160 x 190 x 70.

AV Versión base.

AV1 Predispuesta para regulador de par y tarjeta R2 adicional.

12006557

12006554

### ERMES2



ERMES2 Centrale pour coulissants et basculants insérable à bord du moteur. Décodage incorporé pour code fixe et code variable. Régulation de couple électronique, mémoire extractible, apprentissage jusqu'à 1000 télécommandes, sélection des fonctions par dip-switch, ralentissements gérables à temps ou par fins de course, auto diagnostic des dispositifs de sécurité.

Entrées: pas à pas, photocellule, stop, barre palpeuse, fins de course d'ouverture et de fermeture. Circuit de clignotement à bord de la carte, lumière de courtoisie, alimentation accessoires 24 Vac. Module radio récepteur.  
Dim. (mm) W x D x H = 145 x 180 x 85 BOX.

Dim. (mm) W x D x H = 88 x 140 x 48 SK.

ERMES2 Ext Version standard.

ERMES2 Version dans box.

ERMES2 Central de mando para puertas basculantes a bordo del motor. Decodificación incorporada de código fijo y código variable, Regulación de par electrónico, memoria extraíble, aprendizaje de hasta 1000 mandos a distancia, selección de funciones mediante dip switch, paros suave programable por tiempo o mediante finales de carrera, diagnóstico automático de los dispositivos de seguridad.

Entradas: paso a paso, fotocélulas, stop, banda de seguridad, finales de carrera de apertura y cierre. Circuito de intermitente a bordo, luz de cortesía, alimentación accesorios 24 Vac. Módulo receptor radio.  
Dim. (mm) W x D x H = 145 x 180 x 85 BOX.

Dim. (mm) W x D x H = 88 x 140 x 48 SK.


ERMES2 Ext Versión estándar.

ERMES2 Versión en caja.

12006711

12006713

### BAX900 BAX900L



BAX900L Armoire de commande pour stores enroulables dans un boîtier avec lumière de courtoisie. Programmation facile du temps de travail par trimmer et autodiagnostic des dispositifs de sécurité.

Entrées: ouvre, ferme, stop, photocellule, connecteur pour récepteur barre palpeuse radio, radio module 433,92MHz IB1.M.

Dim. (mm) W x D x H = 145 x 300 x 85.

BAX900 Armoire de commande pour stores enroulables. Programmation facile du temps de travail par trimmer.

Entrées: ouvre, ferme, stop, photocellule, radio module 433,92MHz IB1.M.

Dim. (mm) W x D x H = 145 x 180 x 85.

BAX900L Centralita para persianas, en un contenedor con luz de cortesía. Fácil programación del tiempo de trabajo por trimmer y autodiagnóstico de los dispositivos de seguridad.

Entradas: abre, cierre, stop, fotocélula, conector para receptor banda radio, módulo radio 433,92MHz IB1.M.

Dim. (mm) W x D x H = 145 x 300 x 85.

BAX900 Centralita para persianas. Fácil programación del tiempo de trabajo por trimmer.

Entradas: abre, cierre, stop, fotocélula, módulo radio 433,92MHz IB1.M.

Dim. (mm) W x D x H = 145 x 180 x 85.

12006705

12006704

### BIOS1



BIOS 1 Seulement carte de rechange. Armoire de commande pour portails coulissants et portes basculantes intégrée dans le moteur. Réglage de couple électronique, mémoire extractible, apprentissage jusqu'à 1000 émetteurs, sélection des fonctions par écran, auto-apprentissage des courses, ralentissements différentiables en ouverture et fermeture, détection obstacles réglable, autodiagnostic des dispositifs de sécurité. Centrale de commande avec gestion d'émetteurs à travers le display. Sans transformateur.

Entrées: ouvre, ferme, pas à pas, piéton, stop, 2 photocellules, barre palpeuse, fin de course en ouverture et fermeture, led état des entrées.

Sortie: circuit clignotant intégré dans la carte 230 Vac, lumière de courtoisie, alimentation accessoires 24 Vdc, module radio récepteur.

Dim. (mm) W x D x H = 90 x 125 x 30 SK.

Transformateur TCT BIOS1.

BIOS 1 Solo tarjeta de repuesto. Centralita para correderas y barreras incorporable al motor. Regulación de par electrónica, memoria extraíble, aprendizaje hasta 1000 mandos, selección funciones por medio de display, autoaprendizaje del recorrido, deceleración diferenciables en apertura y cierre, relevación de obstáculos regulable, autodiagnóstico de los dispositivos de seguridad. Central con gestión de un transmisor a través del display. Sin transformador.

Entradas: abre, cierra, paso-paso, peatonal, stop, 2 fotocélulas, banda de seguridad, final de carrera en apertura y en el cierre, led estado entradas.

Salida: circuito de destello a bordo tarjeta 230 Vac, luz de cortesía, alimentación accesorios 24 Vdc, módulo radio receptor.

Dim. (mm) W x D x H = 90 x 125 x 30 SK.

Transformador TCT BIOS1.

12006720

60550027