















|   |   |   | Cod.  |
|---|---|---|---|
|   | <p>Photocellule d'extérieur, design raffiné et assorti, en matériel filtre transparent aux rayons infrarouges. Complète de petits accessoires pour un assemblage professionnel.<br/>Alim. 12 / 24 Vdc / Vac.<br/>Dim. (mm) 61 x 91 x 34.</p> <p><b>FTALL:</b> Lentille et fonctionnement synchronisé, portée 30m.<br/><b>FT00/6:</b> Blindage métallisé, portée 15m.</p>  | <p><i>Fotocélula para exteriores, elegante diseño, realizado en material filtro-transparente a rayos infrarrojos. Provista de pequeños accesorios para un montaje profesional.</i><br/><i>Alim. 12 / 24 Vdc / Vac.</i><br/><i>Dim (mm): 61X91X34.</i></p> <p><b>FTALL:</b> Lente y funcionamiento sincronizado, alcance 30m.<br/><b>FT00/6:</b> Pantalla metalizada, alcance 15m.</p>   | <p>12005931</p> <p>12005935</p>                                 |
|  | <p>Colonnes de support extra plates, en aluminium extrudé, design, esthétique et fonctionnalité. Pièces individuelles.</p> <p><b>FTC 60N:</b> H 60 mm pour 1 photocellule + support mobile.<br/><b>FTC 110N:</b> H 110 mm pour 2 photocellules + support mobile.</p>  | <p><i>Columnas de soporte extraplanas en aluminio, diseño, estética y funcionalidad. Piezas individuales.</i></p> <p><b>FTC 60N:</b> H 60 mm para 1 fotocélula + soporte móvil.<br/><b>FTC 100N:</b> H 110 mm para 2 fotocélulas + soporte móvil.</p>   | <p>12000880</p> <p>12000890</p>                                 |
|   | <p>Barrière aux infrarouges actifs pour la protection périmétrale extérieur de portes et fenêtres. Les dimensions réduites permettent le positionnement entre fenêtre et store. D'installation facile, il garantit une protection totale même contre les intrusions à fenêtres ouvertes.</p> <p>Alim. 12 Vdc / Vac<br/>Portée max 8 m.</p> <p>Box extrudé en aluminium<br/>Version à 2 rayons, longueur 500 mm SRAY-A 0.5<br/>Version à 4 rayons, longueur 1000 mm SRAY-A 1.0<br/>Version à 6 rayons, longueur 1500 mm SRAY-A 1.5<br/>Version à 8 rayons, longueur 2000 mm SRAY-A 2.0<br/>Version avec tamper</p> | <p><i>Barrera de infrarrojos activos para la protección perimetral externa de puertas y ventanas. Sus reducidas dimensiones permiten colocarla entre la ventana y la persiana. De fácil instalación, asegura una total protección contra las intrusiones incluso con las ventanas abiertas.</i></p> <p><i>Alimentación 12 Vdc/Vac</i><br/><i>Alcance máx 8 ms.</i></p> <p><i>Box extrudido de aluminio negro</i><br/><i>Versión de 2 rajos, longitud 500 mm SRAY-A 0.5</i><br/><i>Versión de 4 rajos, longitud 1000 mm SRAY-A 1.0</i><br/><i>Versión de 6 rajos, longitud 1500 mm SRAY-A 1.5</i><br/><i>Versión de 8 rajos, longitud 2000 mm SRAY-A 2.0</i><br/><i>Versión con tamper</i></p> | <p>12001330</p> <p>12001340</p> <p>12001350</p> <p>12001360</p> |

|   |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
|  | <p>A1H-U: Détecteur de présence véhicule, amplificateur pour spire magnétique à 1 relais.<br/>Dim (mm) 84 x 74 x 23.<br/>Alimentation 12 / 24 Vdc / Vac.</p>                          | <p><i>A1H-U: Detector de presencia de vehículos, amplificador para espiras magnéticas de 1 relé.</i><br/><i>Dim (mm) 84 x 74 x 23.</i><br/><i>Alimentación 12 / 24 Vdc / Vac.</i></p>            | <p>12000820</p>                 |
|  | <p>Spire à enterrer câble 2x1, longueur 20 m.<br/>Spire à enterrer câble 3x2, longueur 20 m.</p>  | <p><i>Spira de enterrar, cable de 2x1, 20 m de longitud.</i><br/><i>Spira de enterrar, cable de 3x2, 20 m de longitud.</i></p>   | <p>61402030</p> <p>61402031</p> |
|  | <p>PLK: Sélecteur à clé d'extérieur en aluminium moulé sous pression; 2 contacts micro.<br/>Dim (mm) 73 x 36 x 82.</p>  | <p><i>PLK: Selector de llave para exterior en fundición de aluminio; 2 microcontactos.</i><br/><i>Dim (mm) 73 x 36 x 82.</i></p>   | <p>64100009</p>                 |
|   | <p>BLD: coffre blindé en aluminium moulé sous pression avec bouton ouvre, ferme et levier de déblocage.<br/>Dim (mm) 120 x 75 x 30.</p> <p>CA-BLD: box en plastique.</p>              | <p><i>BLD: Blindaje en fundición de aluminio con pulsador abre/cierra y palanca de desbloqueo.</i><br/><i>Dim (mm) 120 x 75 x 30.</i></p> <p><i>CA-BLD: caja de plástico.</i></p>                | <p>64100015</p> <p>64100016</p> |
|  | <p>BLDR: coffre blindé en aluminium moulé sous pression avec bouton ouvre, ferme et vis de déblocage.</p> <p>BLDR/I: box en aluminium à murer avec bouton et levier de déblocage.</p> | <p><i>BLDR: Blindaje en fundición de aluminio con pulsador abre/cierra y tornillo de desbloqueo.</i></p> <p><i>BLDR/I: caja de aluminio para empotrar con botón y palanca de desbloqueo.</i></p> | <p>64100248</p> <p>64100252</p> |

|   |  |   | Cod.     |
|---|--|---|----------|
|  | A300/433: antenne standard accordée 300 ÷ 433 MHz avec 4,5 mètres de câble.                  | A300/433: antena sintonizada standard 300 ÷ 433 MHz con cable 4,5m.                             | 63601052 |
|  | AL300÷433: antenne insert 300 ÷ 433 MHz à assortir au clignotant avec 3 mètres de câble.     | AL300÷433: antena con suplemento 300 ÷ 433 MHz para combinar con luz intermitente con cable 3m. | 53601055 |
|   | BRIDE: bride de support pour antenne insert.   | ESTRIBO: estribo de fijación para antena con suplemento.  | 61590540 |
|  | AL300-433 Ex: antenne insert 300 ÷ 433 MHz avec câble de 5m et bride de support.             | AL300-433 Ex: antena con suplemento 300 ÷ 433 MHz con cable de 5ms y estribo de fijación.       | 53601058 |
|  | PRO433: antenne professionnelle accordée à 433 MHz au haut rendement avec 2 mètres de câble. | PRO433: antena profesional sintonizada de alto rendimiento 433MHz con cable 2m.                 | 63601006 |

|   |  |   | Cod.     |
|---|--|---|----------|
|  | Clignotant à lumière jaune disponible avec circuit d'auto clignotement et avec lumière fixe. | Luz intermitente de luz amarilla con circuito de autodestello y luz fija. |          |
|   | Avec circuit auto clignotement, 230 Vac: BRO LIGHT 230V 40W.                                 | Con circuito intermitencia automática, 230 Vac: B.RO LIGHT 230V 40W.      | 12000551 |
|   | Avec circuit auto clignotement, 24 Vac: BRO LIGHT 24V 25W.                                   | Con circuito intermitencia automática, 24 Vac: B.RO LIGHT 24V 25W.        | 12000566 |
|   | Avec lumière fixe 230 Vac: BRO LIGHT FIX 230V 40W.   | Con luz fija 230 Vac: B.RO LIGHT FIX 230V 40W.                            | 12000553 |
|   | Avec lumière fixe 24 Vac: BRO LIGHT FIX 24V 25W.   | Con luz fija 24 Vac: B.RO LIGHT FIX 24V 25W.                              | 12000541 |
| Support mural: SUP L.   | Soporte de pared: SUP L.   | 12000530  |          |

|   |  |  | Cod.     |
|---|--|--|----------|
|  | Clignotant à led disponible avec circuit d'auto clignotement et avec lumière fixe. | Luz intermitente por led con circuito de autodestello y luz fija.        |          |
|   | Avec circuit auto clignotement, 230 Vac: BRO LIGHT LED 230V 40W.                   | Con circuito intermitencia automática, 230 Vac: B.RO LIGHT LED 230V 40W. | 12000592 |
|   | Avec circuit auto clignotement, 24 Vac: BRO LIGHT LED 24V 25W.                     | Con circuito intermitencia automática, 24 Vac: B.RO LIGHT LED 24V 25W.   | 12000584 |
|   | Avec lumière fixe 230 Vac: BRO LIGHT LED FIX 230V 40W.                             | Con luz fija 230 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 230V 40W.                       | 12000591 |
|   | Avec lumière fixe 24 Vac: BRO LIGHT LED FIX 24V 25W.                               | Con luz fija 24 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 24V 25W.                         | 12000583 |
| Support mural: SUP L.   | Soporte de pared: SUP L.   | 12000530   |          |

|  |                         |   |          |  | Cod.     |
|--|-------------------------|---|----------|--|----------|
|  | SUPER SIM RA 230 ERMES2 | Motoréducteur électromécanique pour portails coulissants pour portes jusqu'à 1000 Kg. | portails | <i>Motoreductor electromecánico para cancelas correderas para puertas hasta 1000 Kg.</i> | 12007174 |
|  | SUPER SIM 24 SCOR.AS    | Motoréducteur électromécanique pour portails coulissants pour portes jusqu'à 800 Kg.  | portails | <i>Motoreductor electromecánico para cancelas correderas para puertas hasta 800 Kg.</i>  | 12007177 |
|  | CONTROPIASTRA SUPER SIM | Contre plaque de fixation pour SUPER SIM.   |          | <i>Placa de fijación para SUPER SIM.</i>   | 64100056 |
|  | AX-222 230Vac           | Motoréducteur électromécanique pour battants pour battants jusqu'à 2.5 mètres.        | portails | <i>Motoreductor electromecánico para cancelas a hojas para hojas hasta 2.5 metros.</i>   | 12007425 |
|  | AX-222/1 24Vdc          | Motoréducteur électromécanique pour battants pour battants jusqu'à 2.5 mètres.        | portails | <i>Motoreductor electromecánico para cancelas a hojas para hojas hasta 2.5 metros.</i>   | 12007421 |
|  | PLUS                    | Motoréducteur électromécanique pour battants pour battants jusqu'à 3.5 mètres.        | portails | <i>Motoreductor electromecánico para cancelas a hojas para hojas hasta 3.5 metros.</i>   | 12007430 |
|  | PLUS 24V                | Motoréducteur électromécanique pour battants pour battants jusqu'à 3.5 mètres.        | portails | <i>Motoreductor electromecánico para cancelas a hojas para hojas hasta 3.5 metros.</i>   | 12007433 |
|  | BEVP3                   | Barrière routière pour barres jusqu'à 3 mètres.                                       |          | <i>Barrera de carretera para pasajes hasta 3 metros.</i>                                 | 12007360 |
|  | BEVP4                   | Barrière routière pour barres jusqu'à 4 mètres.                                       |          | <i>Barrera de carretera para pasajes hasta 4 metros.</i>                                 | 12007365 |

|  |                   |   |  |   |                      |
|--|-------------------|---|--|---|----------------------|
|  | FT98              | Photocellule d'extérieur avec lentille, portée 30 m. Dim (mm) 61 x 91 x 34. Alimentation 12 / 24 Vdc / Vac.                   |  | <i>Fotocélula para exteriores con lente, alcance 30m. Dim (mm): 61X91X34. Alimentación 12 / 24 Vdc / Vac.</i>                       | 12005910             |
|  | FT98/S            | Photocellule d'extérieur avec fonctionnement synchronisé, portée 30 m. Dim (mm) 61 x 91 x 34. Alimentation 12 / 24 Vdc / Vac. |  | <i>Fotocélula para exteriores con funcionamiento sincronizado, alcance 30m. Dim (mm): 61X91X34. Alimentación 12 / 24 Vdc / Vac.</i> | 12005920             |
|  | FT1               | Photocellule murale en box d'aluminium.   |  | <i>Fotocélula de pared en caja de aluminio.</i>   | 12000970             |
|  | AFT30             | Photocellule murale à canal unique.   |  | <i>Fotocélula de pared con único canal.</i>   | 61401020             |
|  | L40               | Box à murer en ABS.   |  | <i>Contenedor de pared en ABS.</i>  | 64100194             |
|  | FT-RIF            | Photocellules à réflexion.  |  | <i>Fotocélula a reflexión.</i>  | 12005960             |
|  | AFT25B            | Photocellules à batterie. Batteries 3,6V 2,7Ah pas inclus. 2 nécessaires.   |  | <i>Fotocélula con batería. Baterías 3,6V 2,7Ah no incluido. 2 necesarias.</i>   | 12005965<br>61400004 |
|  | FT ANTIVANDAL     | Photocellule orientable. Anti-vandalisme. Dim. (mm): 103x48x41.   |  | <i>Fotocélula orientable. Antivandalismo. Dim. (mm): 103x48x41.</i>   | 12005966             |
|  | FT ANTIVANDAL B   | Photocellule à batterie orientable. Anti-vandalisme. Dim. (mm): 103x48x41.  |  | <i>Fotocélula a batería orientable. Antivandalismo. Dim. (mm): 103x48x41.</i>   | 12005967             |
|  | FT ANTIVANDAL 40m | Photocellule orientable 40m. Anti-vandalisme. Dim. (mm): 130x50x62.   |  | <i>Fotocélula orientable 40m Antivandalismo Dim. (mm): 130x50x62.</i>   | 12005968             |