

BARRIÈRE ROUTIÈRE POUR L'AUTOMATISATION DES PARKINGS DE COPROPRIÉTÉ ET INDUSTRIELS. POUR TIGES JUSQU'À **4M**.

BARRERA DE CARRETERA PARA L'AUTOMATIZACIÓN DE APARCAMIENTOS DE COMUNIDAD E INDUSTRIALES. PARA BARRAS HASTA **4M**.

PRÉCISION, FIABILITÉ ET DURÉE.

Système de barrière routière pour contrôler l'accès aux parkings, voies privée et de copropriété, y compris zones à fort trafic. Solide structure métallique, nouveau ressort d'équilibrage de haute solidité. Version unique 24Vdc. Centrale de commande de la série SCOR.AS incorporée. Plaque de fondation et tige nécessaires.

PRECISIÓN, FIABILIDAD Y DURACIÓN.

Sistema de barrera de carretera para el control de accesos a aparcamientos, pasajes privados y condominiales, incluso áreas de tráfico intenso. Robusta estructura de metal, nuevos resortes de equilibrio altamente resistentes. Versión única 24Vdc. Cuadro de mando de la gama SCOR.AS integrado, necesita de placa de fijación y barra.

BOÎTIER MÉTALLIQUE
AVEC TRAITEMENT DE
PROTECTION ET FINITION DE
PEINTURE.

CARACA DE METAL CON
TRATAMIENTO PROTECTIVO Y
ACABADO DE PINTURA



ACCESSOIRES / ACCESSORIOS

64100332	64100345	12000780	12000757	64100338	64100339	64100331	12000820	61402030 / 61402031
Plaque de fixation à enterrer	Tige en aluminium BEVK4 (2m + 2m Ø 60mm)	24CBA. Carte chargeur de batteries 24V embrochable avec contrôle électronique de la charge	KIT BATTERIES en boîtier. 2 batteries 1.3Ah, câble 1m	Petit pieu de support fixe	Petit pieu de support mobile	Gomme antichoc barre avec accessoires. 4m	A1H-U. Détecteur de présence véhicule, amplificateur pour spire magnétique à 1 relais. Dim (mm) 84 x 74 x 23.	61402030 Spire à enterrer câble 2x1, longueur 20 m. 61402031 Spire à enterrer câble 3x2, longueur 20 m.
Base de fijación a enterrar	Asta de aluminio BEVK4 (2m + 2m Ø 60mm)	24CBA. Tarjeta cargadora de batería enchufable con control electrónico de la carga	KIT BATERIAS en caja. 2 baterías 1.3Ah, cable 1m.	Poste de apoyo fijo	Poste de apoyo móvil, pénétrable	Goma contra golpe barra con accesorios. 4m	A1H-U. Detector de presencia de vehículos, amplificador para espiras magnéticas de 1 relé. Dim (mm) 84 x 74 x 23.	61402030 Spira de enterrar, cable de 2x1, 20 m de longitud. 61402031 Spira de enterrar, cable de 3x2, 20 m de longitud.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		BEVK4
		12007331
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230Vac 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR		24Vdc
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	6
PUISSANCE / POTENCIA	W	150
RÉVOLUTIONS POULIE / GIROS POLEA DE EMPUJE	rpm	1200
POIDS / PESO	kg	35
TEMPS D'OUVERTURE / TIEMPO DE ABERTURA	sec	5
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	1500
LONGUEUR MAXIMUM TIGE / LONGITUD MÁXIMA ASTA	m	4
SERVICE / SERVICIO	%	80
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	°C	-20...+55
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	54
CENTRALE DE COMMANDE / CENTRAL DE MANDO		SCOR.AS

