

BARRIERA STRADALE PER L'AUTOMAZIONE DI PARCHEGGI CONDOMINIALI ED INDUSTRIALI. PER SBARRE FINO A **4 m**

ROAD BARRIER FOR THE AUTOMATION OF BUILDING APARTMENTS AND INDUSTRIAL CAR PARKS. BARS UP TO **4 m**

PRECISIONE, AFFIDABILITA' E DURATA.

Sistema alzarbarriera per il controllo degli accessi stradali nelle aree di parcheggio, nei passaggi privati e condominiali, anche ad alta intensità di traffico. Robusta struttura in metallo, nuove molle di bilanciamento ad elevata tenuta. Unico modello 24Vdc. Centralina di comando della serie SCOR.AS integrata. Barriera progettata per aste fino a 4m. Necessita di piastra di fissaggio e asta.

PRECISION, RELIABILITY AND DURATION.

Barrier system to control the road access in parking areas, in private and condominium passages, even at high traffic intensity. Sturdy metal structure, new high-strength balancing springs. Unique 24Vdc model. Integrated SCOR.AS control unit. Barrier designed for bars up to 4m. Fixing plate and bar are needed.

CONTENITORE IN METALLO
CON TRATTAMENTO
PROTETTIVO E VERNICIATO

METAL BOX WITH
PROTECTIVE TREATMENT
AND PAINT FINISH



ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES

64100332	64100345	12000780	12000757	64100338	64100339	64100331	12000820	61402030 / 61402031
Piastra di fissaggio da interrare	Asta in alluminio rotonda per BEVK4 (2 metri + 2 metri Ø 60mm)	24CBA. Scheda carica batterie 24V ad innesto con controllo elettronico della carica	KIT BATTERIE in box. 2 batterie 1.3Ah, cavo 1mt	Paletto di supporto fisso	Paletto di supporto mobile, pendolo	Gomma antiurto completa di accessori 4 m	A1H-U. Rilevatore di presenza veicoli, amplificatore per spire magnetiche a 1 relè. Dim (mm) W x D x H 84 x 74 x 23	61402030 Spira da interrare area 2x1, lunghezza 20 m 61402031 Spira da interrare area 3x2, lunghezza 20 m
Backing plate to be installed underground	Aluminium circle bar for BEVK4 (2 meters + 2 meters Ø 60mm)	24CBA. 24V battery charger card with guided coupling and electronic control of charge level	BATTERIES KIT in box. 2 batteries 1.3Ah, cable 1m	Fixed support stake	Movable support stake, hanging	Rubber shockproof with accessories 4 m	A1H-U. Vehicle presence detector amplifier for magnetic loops with 1 relay. Dim (mm) W x D x H 84 x 74 x 23	61402030 Underground magnetic loop area 2x1 lenght 20m 61402031 Underground magnetic loop area 3x2 lenght 20m

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

BARRIERA / BARRIER		BEVK4
CODICE / CODE		12007331
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		230Vac 50Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE / MOTOR POWER SUPPLY		24Vdc
ASSORBIMENTO MOTORE / MOTOR ABSORPTION	A	6
POTENZA MOTORE / MOTOR POWER	W	150
GIRI PULEGGIA / PULLEY SPEED	rpm	1200
PESO / WEIGHT	kg	35
TEMPO DI APERTURA / OPENING TIME	sec	5
CICLI GIORNALIERI CONSIGLIATI / RECOMMENDED DAILY CYCLES	n°	1500
LUNGHEZZA MASSIMA SBARRA / MAXIMUM LENGHT OF ROD	m	4
SERVIZIO / SERVICE	%	80
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO / WORKING TEMPERATURE	°C	-20...+55
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION DEGREE	IP	54
CENTRALE DI COMANDO / CONTROL UNIT		SCOR.AS

