

POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 2200KG.
PARA CANCELAS CORREDERAS DE HASTA 2200KG.

EFFICIENCE ET SOLIDITÉ À VOTRE SERVICE.

La qualité des composants et la précision des détails garantissent performances durables de haut niveau à ce motoréducteur. Technologie mécanique de pointe et encore plus renforcée, combinée avec une électronique interne avec toutes les fonctionnalités. BIG est la solution idéale pour portails coulissants de 1200KG à 2200KG. Disponible en deux modèles en fonction des besoins, aussi pour usage intensif. Idéal pour zones industriels.

EFICIENCIA Y SOLIDEZ A TU SERVICIO.

La calidad de los componentes y la atención al detalle garantizan a este motorreductor un alto nivel de rendimiento de larga duración. Tecnología mecánica innovadora y aún más reforzada, combinada con una electrónica interna con todas las funcionalidades. BIG es la solución ideal para cancelas correderas de 1200KG a 2200KG. Disponible en dos modelos según las necesidades, también para uso intensivo. Ideal para zonas industriales.




BASE TOTALMENT EN ALUMINIUM
MOULÉE SOUS PRESSION.
BASE DE FUNDICIÓN EN ALUMINIO..

DÉBLOCAGE AVEC CLÉ: CONFORTABLE,
INTUITIF ET SÛR.
DESbloqueo con LLAVE: CÓMODO,
INTUITIVO Y SEGURO.

FIN DE COURSE STANDARD
FINAL DE CARRERA ESTÁNDAR
OPTIONNEL: FIN DE COURSE MAGNÉTIQUE.
OPCIONAL: FINAL DE CARRERA MAGNÉTICO.

PIGNON EN ACIER M4
PIÑÓN EN ACERO M4



Centrale CT INVERTER
Cuadro de mando CT INVERTER

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE RAPIDE ET PRÉCIS.

BIG est disponible en les modèles avec centrale de commande BIOS1, (230V, 120V), pour usage résidentiel, et avec centrale de commande **CT INVERTER**, pour zones de copropriété, industrielles et grandes entrées, convertisseur de fréquence intégré, réglable jusqu'à 100Hz, réglage indépendant du mouvement d'ouverture et de fermeture.

Récepteur radio 433.92MHz intégré dans les deux modèles.

CONTROL ELECTRÓNICO RÁPIDO Y PRECISO

BIG está disponible en los modelos con cuadro de mando BIOS1 (230V, 120V), adecuado para uso residencial, y con cuadro de mando **CT INVERTER**, diseñado para instalaciones de comunidad, industriales y accesos de grandes dimensiones, convertidor de frecuencias integrado, ajustable hasta 100Hz, ajuste independiente para movimientos de apertura y cierre.

Radio receptor integrado 433.92MHz en ambas versiones.

ACCESSOIRES / ACCESORIOS

BIOS1	CT INVERTER	B.R0 22LED 2CH		BLUETOOTH	WINTER
12006720	12006508	12006471	64100006	12006730	12000770
Rechange. Centrale de commande avec radio récepteur intégrée	Rechange. Centrale de commande sans radio récepteur intégrée	Rechange pour centrale CT INVERTER. Récepteur rolling code 2 Ch avec connecteur Molex	Crémaillère en acier galvanisé 22x22x2000 mm	Module Bluetooth pour BIOS1	Carte de préchauffement pour moteurs 230Vac contrôlé en température grâce à une sonde. Régulation tension de chauffage grâce à des confrontables petit ponts
Trasformateur BIOS1 60550027	Trasformateur CT INVERTER 60550056				
Repuesto. Cuadro de mando 230V con el moduló receptor radio integrado	Repuesto. 230V Cuadro de mando Inverter 230V	Repuesto para cuadro de mando CT INVERTER. Rolling code 2 ch receptor conector Molex	Cremallera galvanizada 22x22x2000 mm	Módulo Bluetooth para BIOS1	Tarjeta calentadora. Control de temperatura por medio de una sonda detectora de temperatura para motores 230Vac. Ajuste tensión de calefacción a través de cómodos puentecillos
Transformador BIOS1 60550027	Transformador CT INVERTER 60550056				



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPERATEUR / OPERATOR		BIG 2.2	BIG 2.2 INVERTER
CODE / CÓDIGO		12007168	12007806
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230 Vac 50Hz	230 Vac 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR		230 Vac 50Hz	230 Vac 50Hz
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	3.45	3.45
PUISSANCE MOTEUR / POTENCIA MOTOR	W	774	774
POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO CANCELA	KG	2200	2200
CONDENSATEUR / CONDENSADOR	µF	16	-
VITESSE / VELOCIDAD	m/min	10	11 (50Hz)
POUSSÉE MAXIMUM / EMPUJE MÁXIMO MOTOR	N	1150	1150
SERVICE / SERVICIO	%	70	70
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	800	800
CYCLES CONSÉCUTIFS GARANTIS / CICLOS CONSECUTIVOS GARANTIZADOS	n°	15	15
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	44	44
CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE MANDO		BIOS1	CT INVERTER

Contre plaque de fixation incluse / placa de fijación incluida

BIG 2.2 CT INVERTER. Récepteur B.R022W LED 2ch inclus / Receptor B.R022W LED 2ch incluido

Versions disponibles 120vac 60hz / versiones disponibles 120vac 60Hz

DIMENSIONS / DIMENSIONES

