

Centrales de commande pour 2 moteurs 230 Vac

Centrales de mando para 2 motores 230 Vac

BIOS2



BIOS 2 Armoire de commande pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Réglage de couple électronique, mémoire extractible, apprentissage jusqu'à 1000 émetteurs, sélection des fonctions par écran, auto-apprentissage des courses, ralentissements différenciables en ouverture et fermeture. Détection obstacles réglable et autodiagnostic des dispositifs de sécurité. Centrale de commande avec gestion d'émetteurs à travers le display. Entrées: ouvre, ferme, pas à pas, piéton, stop, 2 photocellules, barre palpeuse, led état des entrées. Sortie: circuit clignotant intégré dans la carte 230 Vac, lumière de courtoisie / voyant portail ouvert, électro serrure 12 Vac 15VA, alimentation accessoires 24 Vac/dc, module radio récepteur. Dim. (mm) W x D x H = 145 x 180 x 85 BOX. BIOS2.

BIOS 2 Central para cancelas de 1 o 2 hojas. Regulación de par electrónico, memoria extraíble, aprendizaje hasta 1000 mandos, selección funciones a través de un display, autoaprendizaje de los recorridos, deceleraciones diferenciables en apertura y cierre. Detección de obstáculos regulables y autodiagnósticos de los dispositivos. Central con gestión de un transmisor a través del display.

Entradas: abre, cierra, paso-paso, peatonal, stop, 2 fotocélulas, banda de seguridad, led estado entradas. Salida: circuito de destello a bordo tarjeta 230 Vac, luz de cortesía / luz testigo cancela abierta, electrocerradura 12 Vac 15VA, alimentación accesorios 24 Vac/dc, módulo radio receptor.

Dim. (mm) W x D x H = 145 x 180 x 85 BOX. BIOS2.

12006515

BIOS2 ECO



BIOS 2 ECO Armoire de commande pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Réglage de couple électronique, mémoire extractible, apprentissage jusqu'à 1000 émetteurs, sélection des fonctions par écran, auto-apprentissage des courses, ralentissements différenciables en ouverture et fermeture. Centrale de commande avec gestion d'émetteurs à travers le display. Entrées: ouvre, ferme, pas à pas, piéton, stop, 2 photocellules, led état des entrées. Sortie: circuit clignotant intégré dans la carte 230 Vac, lumière de courtoisie / voyant portail ouvert, électro serrure, alimentation accessoires 24 Vac/dc, module radio récepteur. Dim. (mm) W x D x H = 145 x 180 x 85 BOX. BIOS2 ECO.

BIOS 2 ECO Central para cancelas de 1 o 2 hojas. Regulación de par electrónico, memoria extraíble, aprendizaje hasta 1000 mandos, selección funciones a través de un display, autoaprendizaje de los recorridos, deceleraciones diferenciables en apertura y cierre. Central con gestión de un transmisor a través del display.

Entradas: abre, cierra, paso-paso, peatonal, stop, 2 fotocélulas, led estado entradas. Salida: circuito de destello a bordo tarjeta 230 Vac, luz de cortesía / luz testigo cancela abierta, electrocerradura, alimentación accesorios 24 Vac/dc, módulo radio receptor.

Dim. (mm) W x D x H = 145 x 180 x 85 BOX. BIOS2 ECO.

12006531

Centrales de commande pour 1 moteur 24 Vdc

Centrales de mando para 1 motor 24 Vdc

ACTION



Centrale avec encodeur, décodage code fixe et code variable, avec mémorisation jusqu'à 1000 télécommandes. Apprentissage automatique de la course, ralentissements, régulation de la force. Entrées: pas à pas, stop, photocellule, fin de course d'ouverture et fermeture; pré-clignotement sélectionnable, 2^e canal radio, fermeture automatique, sortie clignotant et lumière de courtoisie à 24 Vac. Module radio récepteur. Carte chargeur de batteries optionnelle. ACTION Pour TECNO-CATSK. ACTION 2009 Pour sectionnelle SK. ACTION BAN Pour arc adaptateur SK. ACTION BAS Pour Basculant SK. ACTION S1 Pour coulissant SK. N.B: Il est indispensable d'utiliser chaque centrale pour le type d'automatisme qui est indiqué sur celle-ci.

Central de mando con encoder, decodificación código fijo y código variable, con memoria de hasta 1000 mandos a distancia. Aprendizaje recorrido, ralentización, regulación esfuerzo motor. Entradas: paso a paso, stop, fotocélula, finales de carrera en apertura y cierre; intermitente seleccionable, 2º canal de radio, cerradura automática regulable, salida intermitente y luz de cortesía a 24 Vac. Módulo receptor de radio. Opcional tarjeta enchufable para cargador de baterías.

ACTION Para TECNO-CAT SK. ACTION 2009 Para seccionales SK. ACTION BAN Para arco adaptador SK. ACTION BAS Para basculantes SK. ACTION S1 Para puertas correderas SK.

ATENCIÓN: Es indispensable utilizar exclusivamente cada central para el tipo de automatismo que es indicada sobre de ella.

12006649
12006642
12006675
12006681
12006670

SCOR.AS



SCOR.AS Centrale pour moteur sans encoder, décodification a cde fixe et variable; mémorisation jusqu'à 1000 émetteurs, apprentissage des course facilité, ralentissements réglables, régulation force moteur a régime et en phase de ralentissement. Entrée: pas à pas, piéton, stop, photocellule, fin de course d'ouverture e fermeture; pré clignotement sélectionnable, deuxième canal radio pour l'ouverture piéton, temps de fermeture automatique réglable; sortie clignotant e lumière de courtoisie 24 Vac. Module radio. Chargeur de batterie optionnel. SCOR.AS dans box. Dim. (mm) W x D x H = 200 x 250 x 100. SCOR.AS SK. SCOR.AS BEVK.

SCOR.AS: Central de mando para motores sin encoder, decodificación código fijo y código variable, con memorización hasta 1000 mandos. Aprendizaje recorrido, ralentizaciones regulables, regulación esfuerzo motor en régimen y durante la ralentización.

Entradas: Paso-paso, stop, fotocélula, banda final de carrera en apertura y cierre; predestello seleccionable, 2º canal radio para apertura peatonal, cerradura automática regulable, salida intermitente y luz de cortesía de 24 Vac. Módulo radio receptor. Tarjeta carga batería opcional.

SCOR.AS en caja. Dim. (mm) W x D x H = 200 x 250 x 100. SCOR.AS SK. SCOR.AS BEVK.

12006683
12006672
12006645