



Photocellule d'extérieur, design raffiné et assorti, en matériel filtre transparent aux rayons infrarouges. Complète de petits accessoires pour un assemblage professionnel.  
Alim. 12 / 24 Vdc / Vac.  
Dim. (mm) 61 x 91 x 34.

*Fotocélula para exteriores, elegante diseño, realizado en material filtro-transparente a rayos infrarrojos. Provista de pequeños accesorios para un montaje profesional.*  
Alim. 12 / 24 Vdc / Vac.  
Dim (mm): 61X91X34.

**FTALL:** Lentille et fonctionnement synchronisé, portée 30m.  
**FT00/6:** Blindage métallisé, portée 15m.

**FTALL:** Lente y funcionamiento sincronizado, alcance 30m.  
**FT00/6:** Pantalla metalizada, alcance 15m.

12005931

12005935



Colonnes de support extra plates, en aluminium extrudé, design, esthétique et fonctionnalité. Pièces individuelles.

*Columnas de soporte extraplanas en aluminio, diseño, estética y funcionalidad. Piezas individuales.*

**FTC 60N:** H 60 mm pour 1 photocellule + support mobile.  
**FTC 110N:** H 110 mm pour 2 photocellules + support mobile.

**FTC 60N:** H 60 mm para 1 fotocélula + soporte móvil.  
**FTC 100N:** H 110 mm para 2 fotocélulas + soporte móvil.

12000880

12000890



Barrière aux infrarouges actifs pour la protection périmétrale extérieur de portes et fenêtres. Les dimensions réduites permettent le positionnement entre fenêtre et store. D'installation facile, il garantit une protection totale même contre les intrusions à fenêtres ouvertes.

*Barrera de infrarrojos activos para la protección perimetral externa de puertas y ventanas. Sus reducidas dimensiones permiten colocarla entre la ventana y la persiana. De fácil instalación, asegura una total protección contra las intrusiones incluso con las ventanas abiertas.*

Alim. 12 Vdc / Vac  
Portée max 8 m.

*Alimentación 12 Vdc/Vac  
Alcance máx 8 ms.*

Box extrudé en aluminium  
Version à 2 rayons, longueur 500 mm SRAY-A 0.5  
Version à 4 rayons, longueur 1000 mm SRAY-A 1.0  
Version à 6 rayons, longueur 1500 mm SRAY-A 1.5  
Version à 8 rayons, longueur 2000 mm SRAY-A 2.0  
Version avec tamper

*Box extrudido de aluminio negro  
Versión de 2 rajas, longitud 500 mm SRAY-A 0.5  
Versión de 4 rajas, longitud 1000 mm SRAY-A 1.0  
Versión de 6 rajas, longitud 1500 mm SRAY-A 1.5  
Versión de 8 rajas, longitud 2000 mm SRAY-A 2.0  
Versión con tamper*

12001330

12001340

12001350

12001360



A1H-U: Détecteur de présence véhicule, amplificateur pour spire magnétique à 1 relais.  
Dim (mm) 84 x 74 x 23.  
Alimentation 12 / 24 Vdc / Vac.

*A1H-U: Detector de presencia de vehículos, amplificador para espiras magnéticas de 1 relé.*  
Dim (mm) 84 x 74 x 23.  
Alimentación 12 / 24 Vdc / Vac.

12000820



Spire à enterrer câble 2x1, longueur 20 m.

*Spira de enterrar, cable de 2x1, 20 m de longitud.*

61402030

Spire à enterrer câble 3x2, longueur 20 m.

*Spira de enterrar, cable de 3x2, 20 m de longitud.*

61402031



PLK: Sélecteur à clé d'extérieur en aluminium moulé sous pression; 2 contacts micro.  
Dim (mm) 73 x 36 x 82.

*PLK: Selector de llave para exterior en fundición de aluminio; 2 microcontactos.*  
Dim (mm) 73 x 36 x 82.

64100009



BLD: coffre blindé en aluminium moulé sous pression avec bouton ouvre, ferme et levier de déblocage.  
Dim (mm) 120 x 75 x 30.

*BLD: Blindaje en fundición de aluminio con pulsador abre/cierra y palanca de desbloqueo.*  
Dim (mm) 120 x 75 x 30.

64100015

CA-BLD: box en plastique.

*CA-BLD: caja de plástico.*

64100016



BLDR: coffre blindé en aluminium moulé sous pression avec bouton ouvre, ferme et vis de déblocage.





*BLDR: Blindaje en fundición de aluminio con pulsador abre/cierra y tornillo de desbloqueo.*


64100248


BLDR/I: box en aluminium à murer avec bouton et levier de déblocage.







*BLDR/I: caja de aluminio para empotrar con botón y palanca de desbloqueo.*

64100252

			Cod.
	A300/433: antenne standard accordée 300 ÷ 433 MHz avec 4,5 mètres de câble.	A300/433: antena sintonizada standard 300 ÷ 433 MHz con cable 4,5m.	63601052
	AL300÷433: antenne insert 300 ÷ 433 MHz à assortir au clignotant avec 3 mètres de câble.	AL300÷433: antena con suplemento 300 ÷ 433 MHz para combinar con luz intermitente con cable 3m.	53601055
	BRIDE: bride de support pour antenne insert.	ESTRIBO: estribo de fijación para antena con suplemento.	61590540
	AL300-433 Ex: antenne insert 300 ÷ 433 MHz avec câble de 5m et bride de support.	AL300-433 Ex: antena con suplemento 300 ÷ 433 MHz con cable de 5ms y estribo de fijación.	53601058
	PRO433: antenne professionnelle accordée à 433 MHz au haut rendement avec 2 mètres de câble.	PRO433: antena profesional sintonizada de alto rendimiento 433MHz con cable 2m.	63601006

			Cod.
	Clignotant à lumière jaune disponible avec circuit d'auto clignotement et avec lumière fixe.	Luz intermitente de luz amarilla con circuito de autodestello y luz fija.	
	Avec circuit auto clignotement, 230 Vac: BRO LIGHT 230V 40W.	Con circuito intermitencia automática, 230 Vac: B.RO LIGHT 230V 40W.	12000551
	Avec circuit auto clignotement, 24 Vac: BRO LIGHT 24V 25W.	Con circuito intermitencia automática, 24 Vac: B.RO LIGHT 24V 25W.	12000566
	Avec lumière fixe 230 Vac: BRO LIGHT FIX 230V 40W.	Con luz fija 230 Vac: B.RO LIGHT FIX 230V 40W.	12000553
	Avec lumière fixe 24 Vac: BRO LIGHT FIX 24V 25W.	Con luz fija 24 Vac: B.RO LIGHT FIX 24V 25W.	12000541
Support mural: SUP L.	Soporte de pared: SUP L.	12000530	

			Cod.
	Clignotant à led disponible avec circuit d'auto clignotement et avec lumière fixe.	Luz intermitente por led con circuito de autodestello y luz fija.	
	Avec circuit auto clignotement, 230 Vac: BRO LIGHT LED 230V 40W.	Con circuito intermitencia automática, 230 Vac: B.RO LIGHT LED 230V 40W.	12000592
	Avec circuit auto clignotement, 24 Vac: BRO LIGHT LED 24V 25W.	Con circuito intermitencia automática, 24 Vac: B.RO LIGHT LED 24V 25W.	12000584
	Avec lumière fixe 230 Vac: BRO LIGHT LED FIX 230V 40W.	Con luz fija 230 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 230V 40W.	12000591
	Avec lumière fixe 24 Vac: BRO LIGHT LED FIX 24V 25W.	Con luz fija 24 Vac: B.RO LIGHT LED FIX 24V 25W.	12000583
Support mural: SUP L.	Soporte de pared: SUP L.	12000530	

					Cod.
	SUPER SIM RA 230 ERMES2	Motoréducteur électromécanique pour portails coulissants pour portes jusqu'à 1000 Kg.	portails	<i>Motoreductor electromecánico para cancelas correderas para puertas hasta 1000 Kg.</i>	12007174
	SUPER SIM 24 SCOR.AS	Motoréducteur électromécanique pour portails coulissants pour portes jusqu'à 800 Kg.	portails	<i>Motoreductor electromecánico para cancelas correderas para puertas hasta 800 Kg.</i>	12007177
	CONTROPIASTRA SUPER SIM	Contre plaque de fixation pour SUPER SIM.		<i>Placa de fijación para SUPER SIM.</i>	64100056
	AX-222 230Vac	Motoréducteur électromécanique pour battants pour battants jusqu'à 2.5 mètres.	portails	<i>Motoreductor electromecánico para cancelas a hojas para hojas hasta 2.5 metros.</i>	12007425
	AX-222/1 24Vdc	Motoréducteur électromécanique pour battants pour battants jusqu'à 2.5 mètres.	portails	<i>Motoreductor electromecánico para cancelas a hojas para hojas hasta 2.5 metros.</i>	12007421
	PLUS	Motoréducteur électromécanique pour battants pour battants jusqu'à 3.5 mètres.	portails	<i>Motoreductor electromecánico para cancelas a hojas para hojas hasta 3.5 metros.</i>	12007430
	PLUS 24V	Motoréducteur électromécanique pour battants pour battants jusqu'à 3.5 mètres.	portails	<i>Motoreductor electromecánico para cancelas a hojas para hojas hasta 3.5 metros.</i>	12007433
	BEVP3	Barrière routière pour barres jusqu'à 3 mètres.		<i>Barrera de carretera para pasajes hasta 3 metros.</i>	12007360
	BEVP4	Barrière routière pour barres jusqu'à 4 mètres.		<i>Barrera de carretera para pasajes hasta 4 metros.</i>	12007365

	FT98	Photocellule d'extérieur avec lentille, portée 30 m. Dim (mm) 61 x 91 x 34. Alimentation 12 / 24 Vdc / Vac.		<i>Fotocélula para exteriores con lente, alcance 30m. Dim (mm): 61X91X34. Alimentación 12 / 24 Vdc / Vac.</i>	12005910
	FT98/S	Photocellule d'extérieur avec fonctionnement synchronisé, portée 30 m. Dim (mm) 61 x 91 x 34. Alimentation 12 / 24 Vdc / Vac.		<i>Fotocélula para exteriores con funcionamiento sincronizado, alcance 30m. Dim (mm): 61X91X34. Alimentación 12 / 24 Vdc / Vac.</i>	12005920
	FT1	Photocellule murale en box d'aluminium.		<i>Fotocélula de pared en caja de aluminio.</i>	12000970
	AFT30	Photocellule murale à canal unique.		<i>Fotocélula de pared con único canal.</i>	61401020
	L40	Box à murer en ABS.		<i>Contenedor de pared en ABS.</i>	64100194
	FT-RIF	Photocellules à réflexion.		<i>Fotocélula a reflexión.</i>	12005960
	AFT25B	Photocellules à batterie. Batteries 3,6V 2,7Ah pas inclus. 2 nécessaires.		<i>Fotocélula con batería. Baterías 3,6V 2,7Ah no incluido. 2 necesarias.</i>	12005965 61400004
	FT ANTIVANDAL	Photocellule orientable. Anti-vandalisme. Dim. (mm): 103x48x41.		<i>Fotocélula orientable. Antivandalismo. Dim. (mm): 103x48x41.</i>	12005966
	FT ANTIVANDAL B	Photocellule à batterie orientable. Anti-vandalisme. Dim. (mm): 103x48x41.		<i>Fotocélula a batería orientable. Antivandalismo. Dim. (mm): 103x48x41.</i>	12005967
	FT ANTIVANDAL 40m	Photocellule orientable 40m. Anti-vandalisme. Dim. (mm): 130x50x62.		<i>Fotocélula orientable 40m Antivandalismo Dim. (mm): 130x50x62.</i>	12005968