

OPÉRATEUR POUR **PORTAILS À BATTANTS** AVEC BATTANTS JUSQU'À **4M MAX 800KG**. AUSSI AVEC **COLONNES DE GRANDES DIMENSIONS**.

OPERADOR PARA **CANCELAS A HOJAS** CON HOJAS DE HASTA **4M O 800KG**. TAMBIÉN CON **COLUMNAS DE GRANDES DIMENSIONES**.

AVANCÉ, COMPACT ET RÉSISTANT.

Motorréducteur électromécanique irréversible à bras articulés, installation à l'extérieur. Modèle unique 230Vac pour battant droit ou gauche.

MAXIART est réalisé avec composants mécaniques totalement métalliques pour assurer l'intégrité du produit. Structure en acier galvanisé conçue pour une facilité maximale d'installation et un encombrement réduit.

Centrales de commande recommandées: BIOS2 et BIOS2 ECO.

AVANZADO, COMPACTO Y RESISTENTE.

Motorreductor electromecánico irreversible con brazo articulado, instalación externa. Versión única 230Vac para hoja derecha o izquierda.

MAXIART está realizado con componentes mecánicos totalmente de metal para garantizar la integridad del producto. Carcasa de acero galvanizado construida para la máxima facilidad de instalación y para ocupar el mínimo espacio.

Cuadros de mando aconsejados: BIOS2 y BIOS2 ECO.



BRAS ARTICULÉS EN ACIER
BRAZOS ARTICULADOS EN ACERO



POSSIBILITÉ D'UTILISER LE DÉBLOCAGE PAR CÂBLE
POSIBILIDAD DE CONECTAR EL DESBLOQUEO CON UN CORDEL

CENTRALE DE COMMANDE BIOS POUR LE CONTRÔLE TOTAL DE L'AUTOMATISATION.

Beaucoup de fonctionnalités pour une gestion meilleure de la gamme MAXIART, en maximisant les performances de l'installation.

UNIDAD BIOS PARA UN CONTROL TOTAL DE L'AUTOMATIZACIÓN.

Varias funcionalidades para la mejor gestión de la gama MAXIARTK, maximizando el rendimiento de su instalación.

ACCESSOIRES / ACCESSORIOS

BIOS2	BIOS2 ECO	
12006515	12006531	64100140
Centrale de commande 230V pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Transformateur intégré	Centrale de commande 230V pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Transformateur intégré	Corde pour déblocage extérieur MAXIARTK
Cuadro de mando 230V para el control de 1 o 2 hojas. Transformador integrado	Cuadro de mando 230V para el control de 1 o 2 hojas. Transformador integrado	Dispositivo de desbloqueo exterior MAXIARTK

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

OPERATORE / OPERATOR		MAXIARTK
CODE / CÓDIGO		12007836
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230 Vac - 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR		230 Vac - 50Hz
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	1.5
PUISSANCE MOTEUR / POTENCIA MOTOR	W	340
POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO CANCELA	Kg	800
CONDENSATEUR / CONDENSADOR	µF	12
LARGEUR MAXIMAL DU BATTANT / LONGITUD MÁXIMA HOJA	m	4
POUSSÉE MAXIMUM / EMPUJE MÁXIMO MOTOR	Nm	400
CONDENSATEUR / CONDENSADOR	%	30
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	60
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	43
CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE CONTROL		BIOS2 / BIOS2 ECO

L'utilisation des fins de course en ouverture et fermeture est indispensable
El uso de los finales de carrera en el cierre y en la apertura es esencial

Versions disponibles 120vac 60hz / versiones disponibles 120vac 60Hz

DIMENSIONS / DIMENSIONES

