

OPERATORE PER AZIONAMENTO DI **CANCELLI A BATTENTE** CON ANTE FINO A **4M MAX 800KG** DI PESO. ANCHE CON **COLONNE DI GRANDI DIMENSIONI**.

OPERATOR FOR **SWING GATES** WITH WINGS UP TO **4M MAX 800KG**. EVEN WITH **LARGE COLUMNS**.

EVOLUTO, COMPATTO E RESISTENTE

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio articolato, montaggio esterno. Versione unica per anta destra o sinistra a 230Vac.

MAXIART è realizzato con componenti meccanici completamente in metallo per garantire l'integrità del prodotto negli anni. Scocca in acciaio zincato pensata per la massima semplicità di installazione e per un ingombro minimo.

Centrali di comando consigliate: **BIOS2** /12006515 e **BIOS2 ECO** / 12006531.

ADVANCED, COMPACT AND RESISTANT.

Irreversible electromechanical gearmotor with articulated arm, exterior installation. Single 230Vac version for right or left wing.

MAXIART is designed with mechanical components entirely made of metal to ensure the integrity of the product over the years. Galvanised steel shell designed for maximum ease of installation and minimum space requirement. Recommended control units: **BIOS2** / 12006515 and **BIOS2 ECO** / 12006531.



BRACCI SNODATI IN ACCIAIO
STEEL ARTICULATED ARMS



POSSIBILITÀ DI COLLEGARE LO SBLOCCO VIA CAVO
POSSIBILITY TO CONNECT THE CABLE UNLOCKING DEVICE

CENTRALE BIOS PER UN TOTALE CONTROLLO DELL'AUTOMAZIONE.

Molte funzionalità per gestire al meglio anche la linea MAXIART, massimizzando le performance del tuo impianto.


BIOS CONTROL UNIT FOR A TOTAL CONTROL OF THE AUTOMATION.

Several features to best manage the MAXIART range, maximising the performances of your installation.

ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES

BIOS2	BIOS2 ECO	
12006515	12006531	64100140
Centrale di comando per 1 o 2 motori a battente 230V	Centrale di comando per 1 o 2 motori a battente 230V	Cordino per sblocco esterno MAXIART
Control unit for 1 or 2 motors 230Vac. Integrated transformer	Control unit for 1 or 2 motors 230Vac. Integrated transformer	Cable release KIT MAXIART

GRAFICO / DIAGRAM



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

		MAXIARTK
OPERATORE / OPERATOR		
CODICE / CODE		12007836
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		230 Vac - 50Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE / MOTOR POWER SUPPLY		230 Vac - 50Hz
ASSORBIMENTO MOTORE / MOTOR ABSORPTION	A	1.5
POTENZA MOTORE / MOTOR POWER	W	340
PESO MASSIMO DELLA PORTA / MAXIMUM GATE WEIGHT	Kg	800
CONDENSATORE / CAPACITOR	µF	12
LARGHEZZA MASSIMA DELL'ANTA / MAXIMUM GATE LENGTH	m	4
CORSA MASSIMA DELLO STELO / MAXIMUM STEM STROKE	mm	400
SERVIZIO / SERVICE	%	30
CICLI GIORNALIERI CONSIGLIATI / RECOMMENDED DAILY Cycles	n°	60
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS	IP	43
CENTRALINA / CONTROL UNIT		BIOS2 / BIOS2 ECO

L'uso dei finecorsa in chiusura ed apertura è indispensabile / The use of limit switches in the closing and opening phases is essential

Disponibile versione 120Vac 60Hz / Available version 120Vac 60Hz

DIMENSIONI / DIMENSIONS

