

ÉMETTEURS ROLLING CODE / TRANSMISORES ROLLING CODE

433,92MHz

FOR4

Alimentation 12V avec batterie A27 de longue durée. Les émetteurs FOR4 sont élégants, robustes et de performances hautes.

Alimentación 12V, batería A27 de larga duración. Los transmisores FOR4 son elegantes, sólidos y de alto rendimiento.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CODE / CÓDIGO	12006320
FREQUENCE / FRECUENCIA	433.92 MHz
PORTÉE / ALCANCE	120 m
CODIFICATION / CODIFICACIÓN	ROLLING CODE
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN	12 Vdc
ABSORPTION MOYENNE / ABSORCIÓN MEDIA	18 mA
DIMENSIONS / DIMENSIONES	40 x 63 x 10



LED DE COMMUNICATION TRANSMISSION
LED DE INDICACIÓN DE TRANSMISIÓN

4 CANAUX / 4 CANALES

TOUCHE CACHÉE POUR LA MÉMORISATION À DISTANCE
DES ÉMETTEURS SUCCESSIFS
TECLA ESCONDIDA PARA LA MEMORIZACIÓN A DISTANCIA
DE MANDOS SUCEIVOS

PORTECLÉ / ANILLO DE LLAVERO

TECH3 PLUS

Alimentation 3V avec batterie au lithium type CR2032 de longue durée. Les émetteurs TECH3 sont élégants, robustes, ultraplats et de performances hautes.

Alimentación 3V, batería de litio CR2032 de larga duración. Los transmisores TECH3 son elegantes, sólidos, extra finos y de alto rendimiento.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CODE / CÓDIGO	12006310
FREQUENCE / FRECUENCIA	433.92 MHz
PORTÉE / ALCANCE	80 m
CODIFICATION / CODIFICACIÓN	ROLLING CODE
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN	3 Vdc
ABSORPTION MOYENNE / ABSORCIÓN MEDIA	20 mA
DIMENSIONS / DIMENSIONES	32 x 62.4 x 10



LED DE COMMUNICATION TRANSMISSION
LED DE INDICACIÓN DE TRANSMISIÓN

3 CANAUX / 3 CANALES

TOUCHE CACHÉE POUR LA MÉMORISATION À DISTANCE
DES ÉMETTEURS SUCCESSIFS
TECLA ESCONDIDA PARA LA MEMORIZACIÓN A DISTANCIA
DE MANDOS SUCEIVOS

B.RO OVER

Alimentation 3V avec batterie au lithium type CR2032 de longue durée. Les émetteurs B.RO OVER sont élégants, raffinés, ultraplats et hautement technologiques.

Alimentación 3V, batería de litio CR2032 de larga duración. Los transmisores B.RO OVER son elegantes, refinados, extra finos y altamente tecnológicos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CODE / CÓDIGO	12005380
FREQUENCE / FRECUENCIA	433.92 MHz
PORTÉE / ALCANCE	80 m
CODIFICATION / CODIFICACIÓN	ROLLING CODE
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN	3 Vdc
ABSORPTION MOYENNE / ABSORCIÓN MEDIA	10 mA
DIMENSIONS / DIMENSIONES	33 x 65 x 10



LED DE COMMUNICATION TRANSMISSION
LED DE INDICACIÓN DE TRANSMISIÓN

3 CANAUX / 3 CANALES

TOUCHE CACHÉE POUR LA MÉMORISATION À DISTANCE
DES ÉMETTEURS SUCCESSIFS
TECLA ESCONDIDA PARA LA MEMORIZACIÓN A DISTANCIA
DE MANDOS SUCEIVOS

ÉMETTEURS ROLLING CODE / TRANSMISORES ROLLING CODE

433,92MHz

**B.RO
BEST**

Alimentation 12V avec batterie 23A de longue durée.
Les émetteurs B.RO BEST sont élégants, robuste set de performances hautes.
Version 10mW, B.RO POWER2 et B.RO POWER4 pour une portée encore plus grande.

Alimentación 12V, batería 23A de larga duración. Los transmisores B.RO BEST son elegantes sólidos y de alto rendimiento. Versión 10mW, B.RO POWER2 y B.RO POWER4 para un alcance mayor.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CODE / CÓDIGO	
FREQUENCE / FRECUENCIA	433.92 MHz
PORTÉE / ALCANCE	120 m
CODIFICATION / CODIFICACIÓN	ROLLING CODE
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN	12 Vdc
ABSORPTION MOYENNE / ABSORCIÓN MEDIA	18 mA
DIMENSIONS / DIMENSIONES	40 x 63 x 17

B.RO2WN	2 CANAUX / CANALES	12005109
B.RO4WN	4 CANAUX / CANALES	12005368
B.RO POWER4*		12005375
B.RO T12W		12005154
PORT		12005378

* Seulement marché extra-Européen / Sólo mercado extra europeo

B.RO2WN



B.RO4WN



LED DE COMMUNICATION TRANSMISSION
LED DE INDICACIÓN DE TRANSMISIÓN

2-4 CANAUX / CANALES

TOUCHE CACHÉE POUR LA MÉMORISATION À DISTANCE
DES ÉMETTEURS SUCCESSIFS
TECLA ESCONDIDA PARA LA MEMORIZACIÓN A DISTANCIA
DE MANDOS SUCESIVOS

PORTECLÉ RENFORCÉ
ANILLO DE LLAVERO
RENFORZADO



PORT
PORTE RADIOCOMMANDE
PORTAMANDO

**B.RO
STAR**

Alimentation 3V avec batterie au lithium type CR2032 de longue durée.
Les émetteurs B.RO STAR sont les plus petits du marché. Portecle élégant,
léger, technologique et très prestigieux.

Alimentación 3V, batería de litio CR2032 de larga duración.
Los transmisores B.RO STAR son los más pequeños disponibles en el mercado. Es
un llavero elegante, ligero, tecnológico y de gran calidad.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CODE / CÓDIGO	12005106
FREQUENCE / FRECUENCIA	433.92 MHz
PORTÉE / ALCANCE	60 m
CODIFICATION / CODIFICACIÓN	ROLLING CODE
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN	3 Vdc
ABSORPTION MOYENNE / ABSORCIÓN MEDIA	8 mA
DIMENSIONS / DIMENSIONES	30 x 40 x 15



2 CANAUX / CANALES

TOUCHE CACHÉE POUR LA MÉMORISATION À DISTANCE
DES ÉMETTEURS SUCCESSIFS
TECLA ESCONDIDA PARA LA MEMORIZACIÓN A DISTANCIA
DE MANDOS SUCESIVOS

RK3

RK3 – Clavier radio à rolling code, 10 canaux – 99 utilisateurs. Boîtier en ABS de
protection IP65.
LED d'état pour une programmation facile et rapide. Touches en polycarbonate et rétro-
éclairé. Alimentation à batterie 9V et/ou avec alimentateur 12 / 24 Vac / Vdc

RK3 – Teclado radio de código variable, 10 canales – 99 usuarios. Caja de ABS índice
de protección IP65.
LED de estado para una programación simple y rápida. Teclas de polycarbonato
retroiluminadas.
Baterías 9V y/o con alimentador 12 / 24 Vac / Vdc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CODE / CÓDIGO	12005307
FREQUENCE / FRECUENCIA	433.92 MHz
PORTÉE / ALCANCE	120 m
CODIFICATION / CODIFICACIÓN	ROLLING CODE
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN	12/24Vac/Vdc BATT 9V
COMPATIBILITÉ / COMPATIBILIDAD	ROLLING CODE ALLMATIC
DIMENSIONS / DIMENSIONES	119,5 x 83,5 x 40



TOUCHES EN POLYCARBONATE ET RÉTRO-ÉCLAIRÉ
BOÎTIER EN ABS DE PROTECTION IP65

TECLAS DE POLYCARBONATO RETROILUMINADAS
CAJA DE ABS CON ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65